



ホイール保護リング

Made in Japan

Wheel Protector Ring

アルミ／スチールホイールのハブ穴部のキズ付き防止用保護リング
新・ISO方式ホイールにあわせラインナップを一新！

1 ワンタッチ簡単装着



ホイールハブ穴にあわせてはさみこむワンタッチ装着により作業時間をとりません。

2 確実なハブ穴部の保護



新・ISO方式ではハブインローの保護が重要となります。

3 スチールホイール用新規設定



各穴数毎のスチールホイール用保護リングを新規設定しました。

4 ご注意

本保護リングは、小野谷機工製のTBチェンジャー用に設計されています。海外メーカー製品での使用はできません。また小野谷製品でも一部旧モデルで、使用できない機種がありますのでご注意願います。

特許取得済

■アルミホイール用

型 式	適合ホイール			
	ホイール径 (inch)	ボルト穴ピッチ (mm)	ハブ穴径 (mm)	ディスク厚 (mm)
6APR-JIS	17.5、19.5	P.C.D φ222.25 (JIS-6穴)	φ164	16~19
8APR-JIS	19.5、22.5	P.C.D φ285 (JIS-8穴) ※1	φ221	21~24
8APR-ISO	19.5			P.C.D φ275 (ISO-8穴)
10APR-ISO	22.5	P.C.D φ335 (ISO-10穴)	φ281	21~24
10APR-ISO-176	17.5	P.C.D φ225 (ISO-10穴)	φ176.1	19~21

※1) 8APR-ISOに適合のJIS-8穴ホイールは、ディスク厚が薄い特殊な軽量アルミホイールのみとなります。

■スチールホイール用

型 式	適合ホイール			
	ホイール径 (inch)	ボルト穴ピッチ (mm)	ハブ穴径 (mm)	ディスク厚 (mm)
6SPR-JIS	17.5、19.5	P.C.D φ222.25 (JIS-6穴)	φ164	9~12
8SPR	19.5、22.5	P.C.D φ285 (JIS-8穴)	φ221	11~14
		P.C.D φ275 (ISO-8穴)		
10SPR-ISO	22.5	ISO-10穴	φ281	12~15



ホームページ
[タイヤチェンジャー(大型車両用)]は
こちらから

ONODANI 小野谷機工株式会社

本社／福井県越前市家久町63-1 TEL.(0778)22-2124(代) FAX.(0778)24-5533
札幌営業所 ☎(011)791-8588 仙台営業所 ☎(022)255-7408 秋田営業所 ☎(018)800-2556
東京営業所 ☎(03)5970-6011 新潟営業所 ☎(025)281-8251 名古屋営業所 ☎(052)354-1021
福井営業所 ☎(0778)21-0335 大阪営業所 ☎(06)6701-7315 広島営業所 ☎(082)943-8455
福岡営業所 ☎(092)582-6743
小野谷機工ホームページ URL <http://www.onodani.co.jp> E-mail info@onodani.co.jp